

# Cajas de Seguridad para llaves



Electrónicas: Serie CE  
Mecánicas: Series AL / CM

Coffres de Sécurité pour clefs  
Electroniques: Série CE  
Mécaniques: Séries AL / CM



AL-42



CM-40



CE-120

La Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Ferrimax, s.a. para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma EN ISO 9001: 2000.

L'Association Espagnole de Normalisation (AENOR) a certifié que le Système de Gestion de la qualité adopté par Ferrimax, s.a. pour le développement, la production, la commercialisation, le service après-vente et la maintenance des coffres-forts et des produits de sécurité physique, comme portes-forts et blindages spéciaux, est conforme aux exigences de la nouvelle norme EN ISO 9001 : 2000.



SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO  
SECURITE EN CONSTANTE PROGRESSION



# Cajas de Seguridad para llaves

## Electrónicas: Series CE · Mecánicas: Series AL /CM

### Coffres de Sécurité pour clefs Electroniques: Série CE · Mécaniques: Séries AL / CM

#### SERIE AL

##### Características de construcción

- Puerta de 5 mm de espesor.
- Cuerpo de 3 mm de espesor.
- Ganchos metálicos de 15 mm de longitud.
- 4 puntos de anclaje en la espalda.
- Color gris RAL 7038.
- Opción: chimenea para la introducción de la última llave.

##### Mecanismos de cierre

- Cerradura de combinación de tres discos con pestillo rectangular.

#### SERIES CE / CM

##### Características de construcción (comunes)

- Puerta de 8 mm de espesor.
- Cuerpo de 3 mm de espesor.
- Ganchos metálicos con su correspondiente numeración.
- 4 puntos de anclaje en la espalda.
- Color azul.

##### Mecanismos de cierre (comunes)

- Pestillos de 22 mm de diámetro.
- Protección de la cerradura mediante plancha de acero al manganeso.

##### Cerradura electrónica (Serie CE)

- Código de usuario compuesto de 4 a 10 cifras.
- Teclado alfanumérico de membrana con 4 leds de visualización de mensajes.
- Señales acústicas y visuales para confirmar códigos, avisar de posibles errores o pilas agotadas.
- Alimentación interna con pilas alcalinas de 1,5 V (no incluidas).
- Permite conservar la memoria en caso de agotarse las pilas en cuyo caso se utilizará el contacto exterior del teclado.
- Accionamiento de los pestillos mediante volante.
- Cerradura de llave de doble pala para apertura de emergencia.

##### Cerradura mecánica (Serie CM)

- Cerradura de llave de doble pala con 6 levas asimétricas independientes.
- Llave prisionera (si la cerradura está abierta, la llave no puede extraerse).

#### SERIE AL

##### Caractéristiques de fabrication

- Porte de 5 mm d'épaisseur.
- Parois de 3 mm d'épaisseur.
- Crochets métalliques de 15 mm de longueur.
- 4 points de fixation au dos.
- Couleur gris RAL 7038.
- Option: cheminée pour introduire la dernière clef.

##### Mécanismes de fermeture

- Serrure de combinaison de trois disques avec pêne rectangulaire.

#### SERIES CE / CM

##### Caractéristiques de fabrication (communes)

- Porte de 8 mm d'épaisseur.
- Parois de 3 mm d'épaisseur.
- Crochets métalliques avec leurs numérations correspondantes.
- 4 points de fixation au dos.
- Couleur bleu.

##### Mécanismes de fermeture (communes)

- Pênes de 22 mm de diamètre.
- Protection de la serrure grâce à une tôle d'acier au manganèse.

##### Serrure électronique (Série CE)

- Code d'utilisateur de 4 à 10 chiffres.
- Clavier alphanumérique avec 4 leds pour visualiser les messages.
- Signaux acoustiques et visuels pour confirmer les codes, les piles épuisées ou avertir de possibles erreurs.
- Alimentation interne avec piles alcalines de 1,5 V (non comprises).
- Permet de conserver la mémoire en cas de piles épuisées, dans ce cas on utilisera le contact extérieur du clavier.
- Actionnement des pênes par volant.
- Serrure à clé de double panneton pour ouverture de secours.

##### Serrure mécanique (Série CM)

- Serrure à clé double panneton avec 6 gorges asymétriques indépendantes.
- Clef prisionnière (si la serrure est ouverte, la clé ne peut pas être retirée).

#### DIMENSIONES DIMENSIONS

Modelo Modèle	Dimensiones exteriores (mm) Dimensions extérieures			Nº de pestillos Nbre. de pênes	Nº de llaves Nbre. de clefs	Volumen (litros) Volume (litres)	Peso (Kg) Poids (Kg)
	Alto Hauteur	Ancho Largeur	Fondo Profond.				
CE-40/CM-40	470	360	140	2	40	20	15
CE-120/CM-120	470	360	140	2	40	20	15
AL-42	350	300	145	1	42	15	13,5
AL-5	350	200	105	1	5	7	9

Distribuido por / Distribué par nos concessionnaires et Agents agréés FERRIMAX



info@allsafepro.ch Tél. +41 (0)22 342 48 58

www.allsafepro.ch Fax. +41 (0)22 345 48 58

46, chemin de l'Etang - 1219 Châteline

