

Diamant® E130 Porte blindée coupe-feu



Diamant® El30 Porte blindée coupe-feu certifiée A2P BP1



La haute sécurité, notre promesse de toujours



La garantie sécurité certifiée A2P BP1






LÉGENDE

Eléments composant une Diamant® El30

- Plaque et béquille chromées (existent en laiton)
- Habillage extérieur
- Plaque de plâtre
- Laine de roche
- Serrure multipoints intégrée
- 2 renforts oméga verticaux
- 4 renforts oméga horizontaux
- Renfort horizontal bas
- Renfort vertical côté paumelles
- Renfort horizontal haut
- Panneau acier 15/10ème
- Cornières d'habillage
- Habillage extérieur avec plaque et béquille


PLANS

Bâti rénovation



- C : Cochonnet 0 à 25 CC : Complément Cochonnet 9 mini (C+CC=32 mini)
- HC : Hauteur Cochonnet 18 à 60 P : Pourtour 18 à 60 (jusque 100 avec PV)

Bâti tubulaire (construction neuve)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance au feu

- Selon la norme EN 1634-1 (PV nº 09-V-281) délivrée par Efectis.
- Bâti rénovation : El₂30 (soit 30 minutes).
- Bâti tubulaire : El₂45 (soit 45 minutes).
- Cette certification atteste de l'aptitude de la porte à résister à une exposition au feu sans transmission au côté opposé.

Isolation acoustique

- · La performance s'exprime par un indice d'affaiblissement acoustique Rw exprimé en dB, soit une performance Rw 40 dB pour la Diamant® El30.
- · L'objectif est la protection des occupants contre les nuisances sonores provenant de l'extérieur du logement (rue, palier, logement voisin, avion...).

Isolation thermique

- · Bien isoler son logement, c'est réduire sa consommation en énergie et faire un geste pour la nature.
- L'indice du panneau ouvrant Up est de 0,75 w/m2.k.
- L'indice avec bâti rénovation Ud est de 2,4 w/m2.k.
- L'indice avec bâti tubulaire Ud est de 2,7 w/m2.k.

Résistance aux intempéries

- Le Classement AEV permet de définir les caractéristiques d'étanchéité des portes extérieures à l'air, à l'eau et au vent.
- Performance AEV : A*3 E*1B V*C3 (essais réalisés suivant la norme NF EN 14351-1).

Air: A*3. Perméabilité à l'air de la porte.

Eau: E*1B. Étanchéité à l'eau de la porte.

Vent: V*C3. Résistance au vent. Correspond à une résistance de la porte face à des vents extrêmes (180 m/h).

Les * précisent qu'il s'agit des nouvelles normes européennes. Ces performances AEV ne s'appliquent pas à tous les panneaux.



Pourquoi je choisis une Diamant® E130 ?

Produit de fabrication française et sur-mesure



Acheter une porte Diamant® El30 est pour vous l'assurance d'équiper votre habitation d'un produit de haute sécurité et de haute qualité :

- Constituée de matériaux robustes : structure en acier, pênes rotatifs anti-sciages, système antidégondage, paumelles montées sur roulement à billes.
- · Assemblée avec précision suivant un process qualité (démarche ISO 9001) et livrée sous 10 jours ouvrés pour les produits dits standard.
- Équipée d'une serrure multipoints, elle-même certifiée A2P* par le CNPP. (Centre National de Prévention et de Protection)

Souplesse d'utilisation

- Verrouillage de la serrure d'un seul tour de clé.
- 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes.

Entrebâilleur

• Entrebâilleur intégré, décondamnable de l'extérieur à la clé (Vigie Mobile® et VakMobil®).







Epaisseur de la porte : 72 mm au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard. Panneau en aluminium lisse RAL 2011. Option: judas numérique avec écran LCD.



Système anti-dégondage (Vue de l'extérieur)


Sécurité renforcée

Serrure Sérénis 700 - pompe VAKMOBIL® Serrure Présence 2 - pompe VIGIE MOBILE® 5 points de fermeture

Caractéristiques communes :

- · Clé brevetée.
- 1/2 tour condamné à la clé.
- Entrebâilleur intégré.
- · Points haut et bas en option.

La porte blindée Diamant® El30 peut être équipée d'un cylindre européen en Picard Kaba® ou KV10®.



Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de la clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.

Seul Picard Serrures est habilité à le faire.





Habillages & accessoires un design modulable

Accessoires standard

Standard : coloris bâti







Blanc RAL 9016

Marron RAL 8014

Gris RAL 7011

Standard:

- Panneaux en bois à peindre (brut ou blanc craie)
- 8 nuances de panneaux décoratifs au choix









Chêne naturel foncé

Noyer de France*



Érable du Canada

Sapelli *





Myrte acajou*

Options: Collection Prestige

- Plus d'une centaine d'essences de bois dont :















Movingui moiré T497

Options: Moderne & Design





Chic & Pop

Options : panneaux lisses ou moulurés estampés alu et teintes RAL disponibles











RAL 3004

Noir volcanique

RAL 6021







Heurtoirs



Un service à la carte



- > La force d'un réseau national 250 experts à votre écoute
- > Service client **Réactivité et proximité**
- Experuse

 La solution à votre projet
- > Un savoir-faire **Produit sur-mesure**



Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée palière de haute sécurité. La porte blindée coupe-feu Diamant® El30, certifiée A2P BP 1 est destinée aux appartements et adaptable aux pavillons afin de répondre à toutes les exigences en matière de sécurisation. Elle s'intégre en lieu et place de votre ancienne porte sans modification du bâti existant







Palmes d'Or de la Sécurité 2011 - 2012

Picard Serrures a remporté les Palmes d'Or de la Sécurité pour sa contribution à l'amélioration de l'Habitat. Cette récompense est décernée par la revue Maison - Décor - Appartement sous le patronage du Comité de France.



La société **Picard Serrures** est certifiée ISO 9001 V2008 par le TÜV, organisme certificateur.

Les installateurs PICARD SERRURES vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : serrures multipoints, blocs-portes et contrôle d'accès.



飂

info@allsafepro.ch Tél. +41 (0)22 342 48 58 www.allsafepro.ch Fax. +41 (0)22 345 48 58 46, chemin de l'Etang - 1219 Châtelaine

