

Vitrines Blindées

Verre Anti-Balle (Normes UNI 9186 et UNI 9187)

Verre Anti-Maillet (Norme EN 356, P6B)

HISTORIQUE

Ferrimax, bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience, est une entreprise de pointe dans le secteur de la sécurité physique.

Par son savoir faire, Ferrimax répond aux besoins du marché de plus en plus exigeant dans tous les sites à haut risque. Banques, bijoutiers, administrations, stations de service, etc.... : son service de recherche trouve en permanence les solutions adaptées à cette demande.

QUALITE

Tous les processus de fabrication du plan industriel de Ferrimax s'adaptent aux standards de qualité de la Norme ISO 9001 :2000.

MEDIO AMBIENTE

L'ensemble du cycle de production, du choix de la matière première jusqu'à l'emballage final, respecte rigoureusement la protection de l'environnement.



Modèle Vitrine 45



Vitrine Blindée pour Bijouterie, avec Armoire Support



SECURITE EN CONSTANTE PROGRESSION



Vitrines Blindées – Verre Anti-Balle

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

CORPS

Construit d'une seule pièce de métal.
Verre renforcé de 19 mm d'épaisseur, selon Normes UNI 9186 (attaques mécaniques) et UNI 9187 (anti-balles classe A).
Trous de fixation à la base.

PORTE

Ouverture de la porte 180°. Charnières invisibles

MECANISMES DE FERMETURE

Pênes actionnés par poignée.
Serrure à clé anti-perçage.

DISTRIBUTION INTERIEURE

Embellisseur intérieur bleu.
3 tablettes en verre
Lumière partie supérieure

FINITIONS

Couleur gris clair (RAL 9006)

DIMENSIONS (en millimètres)

Modèle	Dimensions Extérieures			Dimensions Intérieures			Poids (Kg)	Volume (litres)
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur		
Vitrine 45	1800	450	450	1600	399	390	174	249
Vitrine 70	1800	700	450	1600	649	390	405	223

Vitrines Blindées – Verre Anti-Maillet

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

CORPS

Vitrine: construit en tôle de 3 mm d'épaisseur et verre blindé classe P6B de 15 mm d'épaisseur, à 5 faces.

Armoire Blindée Support: construit en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur

PORTE

Vitrine: portes avec profil d'acier de 3 et 2 mm d'épaisseur, et verre blindé classe P6B de 15 mm d'épaisseur.

Armoire Blindée Support: 2 portes

Vitrine et Armoire Blindée Support: serrure à clé. Il est possible d'installer d'autres serrures et combinaisons.

DISTRIBUTION INTERIEURE

Armoire Blindée Support: 1 tablette

OPTIONS

Autres dimensions possibles

Vitrine:

Tablette en verre réglable en hauteur
Tablette inférieure avec guides extractibles
Illumination par dels
Classe P7B


MECANISMES DE FERMETURE

FINITIONS

Couleur gris foncé

DIMENSIONS (en millimètres)

Modelo	Dimensions Extérieures			Dimensions Intérieures			Poids (Kg)	Volume (litres)
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur		
Vitrine Blindée pour Bijouterie	350	1000	500	270	950	390	98	100
Armoire Blindée Support	650	1000	500	600	950	390	105	222



AllSafePro
La solution pour votre sécurité

info@allsafepro.ch Tél. +41 (0)22 342 48 58
www.allsafepro.ch Fax. +41 (0)22 345 48 58

46, chemin de l'Etang - 1219 Châtelaine

